

	Motor	Deutz-Viertakt Turbo-Diesel
	Leistung	56,5 kW (77 PS)
	Zylinder	4
	Kühlung	Integrierte Öl-Luftkühlung
	Luftfilter	Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung
	Tankinhalt	60 l
	Antrieb	hydrostatischer Allradantrieb, digitalelektronisch gesteuert
	Differenzialsperre	Vorne und hinten, gleichzeitig elektrisch schaltbar, leicht mit Kippschalter zu bedienen, wirkt 100% auf beide Achsen
<b>Eigenschaften</b>	Max. Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
	Zapfwellen	lastschaltbare, unabhängige Motorzapfwelle, vorne/hinten
	Bremsen	hydraulisch betätigte Trommelbremsen/mechanische Feststellbremse
	Lenkung	Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing)
	Hydraulikanlage/-pumpe	17 ccm/U bzw. 42 l/min oder 14 ccm/U + 11 ccm/U bzw. 35 l/min + 27 l/min
	Hydraulikölmenge	40 l
	Aushubkraft vorn/hinten	2000 kg
	Zusatzsteuerventile	Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck
	Aktivkohlefilter und Klimaanlage	optional
	Leergewicht	2.230 - 2.390 kg
<b>Gewicht*</b>	zulässiges Gesamtgewicht	4.000 kg
	zulässige Achslast vorne/hinten	2.500 kg
	Stützlast an der Anhängerkupplung	600 kg
	Radstand	2.005 mm
<b>Maße</b>	Gesamtlänge mit Heckdreipunkt	4.140 mm
	Gesamthöhe mit Kabine <sup>2</sup>	2.190 - 2.250 mm
	Spur <sup>2</sup>	990 - 1.170 mm
	schmälste Gesamtaußenbreite	-
	Ladefläche/Pritschenmaße	1.530 x 1.140 x 300 mm, inklusive hydraulischer Kippeinrichtung
<b>Angaben</b>	* einschl. Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung	
	<sup>2</sup> je nach Bereifung	